

便携标签打印机

RG-MLP80A



支持多种操作系统



产品特性:

- 支持最小0.2毫米厚的热敏卷筒纸/有底纸和无底纸不干胶标签
- 同时满足介质幅面16~83毫米范围内不同需求
- 50毫米大容量纸仓减少换纸频率
- 7.4V/2000毫安大容量电池满足户外长时间的工作需求
- 带有自动剥离功能
- 带OLED显示屏, 可显示设置、打印机状态及电量状态
- 易装纸结构,易于使用维护
- 支持缺纸、电量、过热等报警
- 自动休眠、自动唤醒, 节省电能, 延长使用时间
- 支持黑标、缝隙两种定位模式
- 多种有线无线接口可选(USB/串口RS232/2.0蓝牙/双模蓝牙/wifi)
- 支持本地程序升级
- 配备Windows/LINUX电脑端驱动
- 配备WM, WINCE, Symbian, Android, iOS等平台的演示软件及动态链接库

应用领域:

- 价格标签打印
- 订单标签打印
- 各种现场打印
- 仓储标签打印
- 交叉配送打印
- 物流收据打印
- 物流回单打印
- 购物袋标签打印
- 车间中试品跟踪
- 文档与记录管理
- 实验室样品跟踪
- 资产管理标签打印
- 医疗记录标签打印



物流 制造 政务 医疗 食品 停车场 零售



RG-MLP80A

打印方式	行式热敏
打印密度	8点/毫米, 576点/行, 203dpi
打印速度/打印宽度	75mm/s;72mm/s
通讯接口	有线: 串口RS232+USB 无线: 2.0蓝牙/双模蓝牙/wifi
纸张类型	普通热敏纸, 热敏有底纸标签, 热敏无底纸标签
打印纸宽	82.5 ± 0.5毫米
纸卷直径	φ50毫米(外径)/φ13毫米(内径)
装纸方式	简易装纸
切纸方式	手动撕纸/标签自动剥离式
内存	FLASH: 8MB, RAM: 32MB 接收缓存32MB
电源	DC 12V/2A
电池	7.4V /2000mAh
指令	ESC/POS
驱动	32位和64位Windows /LINUX
SDK	WinCE, Windows Mobile, Andriod, IOS
条码	UPCA/UPCE/EAN8/EAN13/CODE39/ITF/CODABAR /CODE93/CODE128/PDF417/QRCODE
打印机头	100km
标配	纸卷、电源适配器、USB数据线、电池、皮套
外型尺寸	130x120x57mm (长×宽×高)
选配	座充、光盘、串口数据线
工作温度/湿度	-10~50° C/20~85%
储存温度/湿度	-20~70° C/5~95%

北京瑞工科技发展有限公司

北京总部

地址: 北京市海淀区上地东路9号得实大厦2层
邮编: 100085
电话: 010-62985019 13910576991
传真: 010-62983509
邮箱: bjsales@rgprt.com

深圳分公司

地址: 深圳市南山区西丽茶光路1063号一本电子商务大厦7楼777室
邮编: 518055
电话: 0755-29742651 13613002244
传真: 0755-29742653
邮箱: zhangbing@rgprt.com

上海分公司

地址: 上海市宝山区蕴川路512号3楼H座
邮编: 201901
电话: 021-64100127 18964979393
传真: 021-64100511
邮箱: shsales1@rgprt.com

瑞工(香港)

地址: 深圳市南山区西丽镇茶光路1063号一本商务大厦7楼716室
邮编: 518055
网址: www.regotek.com
邮箱: sales@regotek.com